

超声波流量计Seasy 460



Seasy 460超声波流量计利用成熟的外夹式测量超声波传输时间的技术。超声波传感器简单的夹在管道外壁，不会与运输的流体接触。超声波传感器与控制器相连，控制器有轨道式、挂墙式和便携式可选。

应用

可以测量液体流量和消耗量,例如:

- 化学品添加剂
- 冷却或加热水
- 饮用水
- 各种精制碳氢化合物
- 饮料水
- 去离子水和软化水
- 清洁水
- 纯净水



连体式超声波传感器
和安装设备



分体式超声波传感器一对



在垂直管道上
安装传感器



便携式流量传感器和控制器
Seasy 460-P。



Seasy460-W,超声波
液体流量计控制器,
挂墙式安装

技术参数

流速范围	0.03...7m/s
重复性误差	0.2%
精度	1% (超过2 m/s)
管道尺寸	25...700 mm (更大管径可选)
安装样式	可选
输出	Modbus/RTU
电源	24VDC/1.5W
操作温度	传感器:-30...90 °C

控制器:-20...60 °C

尺寸	轨道式: 90 x 90 x 37 mm 挂墙式: 190 x 155 x 85 mm 便携式: 177 x 177 x 60 mm
----	--

订货单



0554 0073

Seasy 460, 超声波液体流量计控制器, 轨道式安装, 包括5米传感器电缆, 拉紧器和耦合剂



0554 0074

Seasy 460-W, 超声波液体流量计控制器, 挂墙式安装, 包括5米传感器电缆, 拉紧器(0554 0077)和耦合剂(0554 0078)



0554 0070

Seasy 460-P, 超声波液体流量计控制器, 可连接到DS 350-P, 包括5米电缆, 接头, 传感器电缆, 拉紧器(0554 0076)和耦合剂(0554 0075)



0554 0071

连体式超声波传感器和安装设备, DN25...100



0554 0072 / 0554 0079 (螺丝接线端子)

分体式超声波传感器一对和安装设备, DN50...700



0553 0124

传感器电缆一对, 红色和蓝色接头, 5米



0553 0121

传感器电缆, 6芯, AWG22, 7.5mm外径, 带屏蔽, 黑色(每米)



0554 0075

耦合剂, 用于超声波传感器, 100g, 临时安装



0554 0076

传感器拉紧器, 临时安装, 一对(2个)



0554 0077

铁质传感器拉紧器, 永久安装, 一对(2个)



0554 0078

耦合剂, 用于超声波传感器, 100g, 永久安装